ICS 13.060.30 CCS Z 77

DB21

辽 宁 省 地 方 标 准

DB 21/ XXXXX—XXXX

海水养殖尾水排放标准

Discharge standard of tailwater for mariculture

(征求意见稿)

(本稿完成日期: 2023.8.8)

2023 - XX - XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

目 次

前	育言	ΙI
1	范围	. 1
2	规范性引用文件	. 1
3	术语和定义	. 1
4	排放控制要求	. 1
5	监测要求	. 2
6	结果判定	. 3
7	实施与监督	. 3

前 言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、《地方水产养殖业水污染物排放控制标准制定技术导则》的规定起草。

本文件由辽宁省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位:辽宁省生态环境保护科技中心。

本文件主要起草人: 王赫、朱悦、包震宇、刘倩

本文件发布实施后,任何单位和个人如有问题和意见建议,均可以通过来电和来函等方式进行反馈, 我们将及时答复并认真处理,根据实际情况依法进行评估及复审。

本文件为首次发布。本文件颁布实施后,《辽宁省海水养殖尾水控制标准》(DB21/T 3382-2021) 废止。

归口管理部门通讯地址:辽宁省生态环境厅(沈阳市浑南区双园路30号甲),联系电话:024-62788533。

文件起草单位通讯地址:辽宁省生态环境保护科技中心(沈阳市浑南区双园路30号甲-2),联系电话:024-62780049。

海水养殖尾水排放标准

1 范围

本文件规定了辽宁省海水养殖尾水术语和定义、排放控制要求、监测要求、结果判定、实施与监督。本文件适用于辽宁省海水池塘和海水工厂化养殖的养殖尾水排放,不适用于开放海域的养殖活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注明日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3097 海水水质标准

GB 17378.3 海洋监测规范 第3部分: 样品采集、储存与运输

GB 17378.4 海洋监测规范 第4部分:海水分析

GB/T 12763.4 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素观测

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

HJ 91.1 污水监测技术规范

HY/T 147.1 海洋监测技术规程 第1部分:海水

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 海水养殖 mariculture

利用海水(含地下卤水)以各种方式进行水生经济动植物养殖的生产活动。

3.2 海水养殖尾水 mariculture tailwater

还水水产养殖活动过程中产生的向环境水体、污水集中处理设施等外环境排放的水。

3.3 海水池塘养殖 pond culture

利用人工开挖或天然的露天池塘进行的海水养殖方式。

3.4 海水工厂化养殖 industrial culture

在人工养殖池通过控制养殖水体的温度、光照、溶解氧等因素进行的海水养殖。

4 排放控制要求

4.1 分级控制

- 4.1.1 养殖尾水排入 GB 3097 中规定的第一、二类海域的,执行一级标准限值。
- 4.1.2 养殖尾水排入 GB 3097 中规定的第三、四类海域和无水质类别要求海域的,执行二级标准限值。

4.2 排放控制要求

新(改、扩)建池塘和工厂化养殖尾水排放自本文件实施之日起,现有池塘和工厂化养殖尾水排放自2025年1月1日起,执行表1规定的排放浓度限值。

序号	项目	一级标准	二级标准
1	悬浮物,mg/L	≤40	≤100
2	рН	7.0~8.5	6.5~9.0
3	化学需氧量(COD _{Mn}),mg/L	≤10	≤20
4	总氮(以N计),mg/L	≤4	≤6
5	总磷(以P计),mg/L	≤0.5	≤1.0

表1 养殖尾水排放浓度限值

4.3 其他要求

海水养殖排污单位具有稳定排水周期的,以日均值计:无稳定排水周期的,以瞬时值计。

海水养殖过程产生的底泥、尾水处理污泥和废塑料等固体废物等,按照固体废物处理处置或资源化利用的相关要求执行。

5 监测要求

5.1 采样要求

- 5.1.1 海水养殖尾水监测采样时间为尾水排放的过程时段。
- 5.1.2 养殖尾水水质监测样品的采样点设在养殖单位的总排放口。如果有多处排口,应分别设置采样点。
- 5.1.3 海水养殖尾水通过管道或沟渠排入废水处理设施或生态水质净化工程的,应在处理设施或生态水质净化工程出水口进行采样。
- 5.1.4 样品采集、贮存、运输和预处理应执行 GB 17378.3、GB/T 12763.4 和 HJ 442.3 的规定。

5.2 测定方法

养殖尾水样品的测定采用表2所列的相关标准进行。

本标准实施后国家发布的监测方法标准,如适用性满足要求,同样适用于本标准相应项目的测定。

 序号
 项目
 分析方法
 引用标准

 1
 悬浮物
 重量法
 GB 17378.4

 2
 pH
 pH计法
 GB 17378.4

表2 养殖尾水水质测定方法标准

序号	项目	分析方法	引用标准
3	化学需氧量(COD _{Mn})	碱性高锰酸钾法	GB 17378.4
4	总氮	(1) 过硫酸钾氧化法	GB 12763.4
4		(2) 流动分析法	HY/T 147.1
5	总磷	(1) 过硫酸钾氧化法	GB 12763.4
3		(2) 流动分析法	HY/T 147.1

注: 有多种测定方法的指标,在测定结果出现争议时,以方法(1)的测定为仲裁结果。

6 结果判定

本标准采用单项判定法,当监测项目单项超标,即判定为超标排放;测定值与排放限值比较采用GB/T 8170 规定的修约值比较法。

7 实施与监督

本文件由生态环境主管部门负责统一监督实施,相关行业主管部门在其职责范围内监督实施。 海水养殖排污单位须按HJ 91.1规定设立永久性采样口(污水排放口),并按GB 15562.1和《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》中有关规定,在污水排放口附近醒目处设置污水排放口标志牌。